

## DIV. 6 TK – Informationsblatt KZ2

Teilnehmer muss ein gültiges Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis beider technischen Kontrolle oder verlangen des technisches Kommissar vorweisen.

**Alter:** ab 15 Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2019 / completed year of life 2019)  
RESTRICTED\* 14 Jahre 6 Monate und 1 Tag / 14 years 6 months and 1 day

KZ 2	KZ 2	125 KZ2	DIV 6.1.A	175 kg	CIK VEGA XM Prime	from 15 years	trophies 1 - 5	DIV. 6
		125 KZ2 Under	DIV 6.1.B	175 kg		from 25 years		
		125 KZ2 Over	DIV 6.1.C	175 kg		from 35 years		

**Chassis:** Marke frei, es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA -anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen und Maßen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.  
Radstand (Abstand von Mitte Vorderachse zu Mitte Hinterachse) = mind. 1010 mm und max. 1070 mm, Spurweite = mindestens 2/3 des verwendeten Radstandes, Gesamtlänge (ohne Frontspoiler und Heckauffahrschutz) = maximal 1820 mm.

Die Karosserieteile (Frontspoiler, Frontschild, Seitenkästen) müssen den aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.

Die Befestigung der Karosserieteile muss gemäß den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements erfolgen. Von Hand betätigte Vorderrad-Bremsen sind verboten

**Motor:** KZ2 Motor Marke frei Einzylinder 2Takt Motor, wassergekühlt, mit Getriebe, gem. CIK/ FIA Reglement Art.12 (KZ2 bzw. ehem. ICC 2006) Hubraum maximal 125 ccm.

**Ansauggeräuschkd.:** Serienmäßig laut laut Homologationsblatt, aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements

**Getriebe:** mit mindestens 3 und maximal 6 Gängen, ausschließlich mechanisch per Hand, Servo-Unterstützung und Systeme zur Zündunterbrechung sind verboten.

**Vergaser:** Es ist nur der Vergaser Dell.Ortho VSHS 30 (gem. CIK/ FIA Karting Technical Regulations – Technical Drawing No. 7) zugelassen.

**Zündkerze:** Die Marke der Zündkerze ist freigestellt, die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen (2019/13)

**Hinterachse:** aus magnetischem Material      Hinterachse breite:      maximal 1400mm

**Reifen:** Marke: VEGA XM PRIME (WEISS / BIANCO / WHITE)

**Regenreifen:** Marke: VEGA W5 CIK Anzahl freigestellt

**Trockenreifen** vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5      hinten: 11 x 7.10-5

**Regenreifen:** vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5      hinten: 10 x 6.00-5