

## DIV. 5 TK – Informationsblatt KZ5 Hobby

Teilnehmer muss ein gültiges Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis beider technischen Kontrolle oder verlangen des technischen Kommissar vorweisen.

**Alter:** ab 35/45/55 Jahre (vollendetes Lebensjahr in 2020 / completed year of life 2020)

KZ 5	35+ OVER	125 KZ5	DIV 5.1.A	180 kg	CIK VEGA XM Prime	from 35 years	trophies 1 - 5	DIV. 5
		125 KZ5	DIV 5.1.B	180 kg		from 45 years		
		125 KZ5	DIV 5.1.C	180 kg		from 55 years		

**Chassis:** Marke frei, es sind nur Chassis zugelassen, die von CIK/FIA -anerkannten Chassis-Herstellern in Serie gefertigt werden oder wurden, und die den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen und Maßen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.  
 Radstand (Abstand von Mitte Vorderachse zu Mitte Hinterachse) = mind. 1010 mm und max. 1070 mm, Spurweite = mindestens 2/3 des verwendeten Radstandes, Gesamtlänge (ohne Frontspoiler und Heckauffahrschutz) = maximal 1820 mm.  
 Die Karosserieteile (Frontspoiler, Frontschild, Seitenkästen) müssen den aktuell gültigen oder ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements entsprechen.  
 Die Befestigung der Karosserieteile muss gemäß den aktuell gültigen oder den ursprünglich gültigen Bestimmungen der CIK/FIA -Reglements erfolgen.

**Motor:** KZ2 Motor Marke frei Einzylinder 2Takt Motor, wassergekühlt, mit Getriebe, gem. CIK/ FIA Reglement Art.12 (KZ2 bzw. ehem. ICC 2006) Hubraum maximal 125 ccm.

Analoge Zündanlage und Vergaser mit Ansaugeräuschkämpfer nach dem nationalem KZ2 Reglement. Auspuff laut CIK/FIA Homologation

**Getriebe:** mit mindestens 3 und maximal 6 Gängen, ausschließlich mechanisch per Hand. Servo-Unterstützung erlaubt, Zündunterbrechung System verboten.

**Vergaser:** Es ist nur der Vergaser Dell.Ortho VSHS 30 (gem. CIK/ FIA Karting Technical Regulations – Technical Drawing No. 7) zugelassen.

**Zündkerze:** Die Marke der Zündkerze ist freigestellt, die Ausführung der Zündkerze muss dem CIK-FIA Artikel 2.16.8 (inkl. Anhang 7) entsprechen (2020/13)

**Hinterachse:** aus magnetischem Material      Hinterachse breite: maximal 1400mm

**Reifen:** rke: VEGA XM / XM3 PRIME (WEISS / BIANCO / WHITE)

**Regenreifen:** Marke: VEGA W5 / W6 CIK Anzahl freigestellt

**Trockenreifen:** vorne: 10 x 4.50-5 oder 4.60-5      hinten: 11 x 7.10-5

**Regenreifen:** vorne: 10 x 4.20-5 oder 4.50-5      hinten: 10 x 6.00-5



www.kart tirol at